



Plastic Technology
Composites AB

Dalgatan 6, 934 32 Kåge
tel 0910-71 13 90
fax 0910-72 01 81
e-post info@ptc.nu

www.ptc.nu



Avloppstank PTC AT-89

Storsäljaren som ger bekymmersfritt avlopp decennier framåt.

Enormt funktionssäker och hållbar (flera föregångare som sålts på 1970-talet är fortfarande i drift). Enkel att installera, inspektera och tömma. Det här är några av de tydligaste och mest uppskattade fördelarna med vår storsäljande avloppstank PTC AT-89. Denna kompletta lösning tar hand om allt ditt avlopp i ett slutet system och passar såväl permanenta bostäder som fritidshus.

PTC AT-89 är tillverkad enligt verksnorm 1200 och finns i storlekarna 1, 3, 5, 6, 10, 15 och 20 kubikmeter. Avloppstanken är utrustad med en 600 mm hög hals med låsbart lock. Tömning av tanken görs genom halsen. Tanken är även utrustad med ett gummitätat inlopp, en 25 mm anslutning för nivåalarm samt två stycken lyftöglor. Konstruktionen utgörs av glasfiberarmerad polyester med förstyrningsringar placerade på in- eller utsidan. Tanken kan kompletteras med förlängningshals vid större nedläggningsdjup.

Sammanfattning fördelar

- Kompletta slutet system för allt avlopp
- Låg bygghöjd, från 900-2400 mm beroende på storlek
- Mycket lång livslängd tack vare gedigen konstruktion och det starka glasfiberarmerade polyester materialet
- Mycket enkel att installera, inspektera och handha

Volym, liter	Längd (mm)	Diam (mm)	Vikt (kg)	Rsk.nr	Inlopp (mm)	H (mm)
1 000	1 600	900	60	561 39 00	110	900
3 000	3 300	1 100	140	561 39 17	110	1 080
5 000	3 700	1 350	200	561 39 18	110	1 350
6 000	4 400	1 350	250	561 39 19	110	1 350
10 000	3 600	2 000	490	561 39 20	160	2 000
15 000	5 000	2 000	610	561 39 21	160	2 000
20 000	5 000	2 400	750	561 39 22	160	2 400